





ALU IN ROUND

LED-Einbauleuchte



Runde Einbauleuchte mit 2,4 W LED mit satiniertem Glas. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. IP65. 700 mA Konverter bitte separat bestellen (Seite 417). Schutzklasse III. Für Deckenstärken von 1 bis 35 mm.

Ausführung	schwarz eloxiert	grau eloxiert	Durchmesser	Deckenausschnitt	Einbautiefe
LED 2,4 W, 6500 K	307298	307295	60 mm	50 mm	51 mm
LED 2,4 W, 3100 K	307297	307296	60 mm	50 mm	51 mm



ALU IN SQUARE

LED-Einbauleuchte



Quadratische Einbauleuchte mit 2,4 W LED mit satiniertem Glas. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. IP65. 700 mA Konverter bitte separat bestellen (Seite 417). Für Deckenstärken von 1 bis 35 mm.

Ausführung	schwarz eloxiert	grau eloxiert	Aussenmaß	Deckenausschnitt	Einbautiefe
LED 2,4 W, 6500 K	307302	307299	55 x 55 mm	50 x 50 mm	51 mm
LED 2,4 W, 3100 K	307301	307300	55 x 55 mm	50 x 50 mm	51 mm

