

Dekore und Raster – für Aufbau-Downlights AB 315

Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist nicht möglich!



Glasdekorscheibe, mattiert mit 10 mm klarem Rand

- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum mit dezenter Deckenaufhellung durch indirekten Lichtanteil
- Abgehängte ESG-Glasscheibe mit 3-Punkt-Befestigung

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
AB 315	315.603	395 x 30 mm	1.44 kg



Glasdekorring, mattiert mit 10 mm klarem Rand

- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung mit hohem direktem Lichtanteil und dezenter Deckenaufhellung
- Abgehängter ESG-Glasring mit 3-Punkt-Befestigung

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
AB 315	315.604	395 x 30 mm	1.08 kg



Kreuzraster

- Zur Reduzierung der Blendung
- Einsteck-Raster aus Reinstaluminium (Al 99,98), hochglänzend

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
AB 315	315.640	274 x 30 mm	0.07 kg

Bei späterer Nachrüstung statt xxx.640 - xxx.1641 für 1-lampig und xxx.1642 für 2-lampig verwenden!



Radialspiegelraster

- Zur Reduzierung der Blendung
- Einsteck-Raster aus Reinstaluminium (Al 99,98), hochglänzend

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
AB 315	315.680	274 x 30 mm	0.08 kg

Bei späterer Nachrüstung statt xxx.680 - xxx.1681 für 1-lampig und xxx.1682 für 2-lampig verwenden!