

Superflaches quadratisches Einbau-Downlight

- Einbautiefe: 50 mm
- Reflektorsegmente aus MIRO® Aluminium, vakuumbedampft, hochglänzend
- Der Problemlöser für niedrige Einbautiefen
- Deckenplattenstärke von 1-10 mm



DL 260 XF – Einbautiefe 50 mm



Superflaches Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen

Superflaches Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen.
 Blendrahmen aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar.
 Leuchtgehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech.
 Reflektorsegmente aus MIRO® Aluminium, vakuumbedampft, hochglänzend. Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist nicht möglich! Max. Gewicht: 2,0 kg




850° IP23

Ausführung	EVG	EVG analog dimmbar (1-10V)	EVG digital dimmbar (DALI)	Aussenmaß	Deckenausschnitt	Einbautiefe	Fassung
TC-DEL / TC-TEL 2 x 13 W	260.72.13.53XF			260 x 260 mm	245 x 245 mm	50 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 18 W	260.72.18.53XF	260.72.18.54XF	260.72.18.56XF	260 x 260 mm	245 x 245 mm	50 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 26 W	260.72.26.53XF	260.72.26.54XF	260.72.26.56XF	260 x 260 mm	245 x 245 mm	50 mm	G24q



TC-DEL 2 x 18 W
 Halbstreuwinkel 2 x 55°
 Abschirmwinkel 8°
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 90°
 Wirkungsgrad 83%



TC-DEL 2 x 26 W
 Halbstreuwinkel 2 x 55°
 Abschirmwinkel 8°
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 90°
 Wirkungsgrad 71%

Dekore (Eine ausführliche Dekorbeschreibung finden Sie auf den Seiten 390 bis 391!)



260.970