



## **KL 35 / KL 45**

Kombinationsleuchte für Wand- und Deckenmontage

- Leuchtengehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 9016 struktur oder RAL 9006 struktur
- Abdeckung aus quadratischem oder rundem opalen Glas
- Leuchte kann als Decken- oder Wandleuchte genutzt werden
- Aufhellung der Wandfläche für ergonomische Lichtverhältnisse
- Seitlicher Lichtaustritt
- 2 Baugrößen
- Dimmbare EVG auf Anfrage

## KL 35 / KL 45

### Kombinationsleuchte mit runder Abdeckung




Kombinationsleuchte für T16-R Lampen mit EVG. Leuchtengehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet. Abdeckung aus rundem opalem Glas mit Applikationen aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Max. Gewicht: 3,8 kg

Ausführung	RAL 9006 struktur	Länge x Breite x Höhe	Fassung
T16-R 22 W mit EVG	<b>35.111.22.53-18</b>	350 x 350 x 60 mm	2GX13
T16-R 40 W mit EVG	<b>45.111.40.53-18</b>	450 x 450 x 60 mm	2GX13
T16-R 55 W mit EVG	<b>45.111.55.53-18</b>	450 x 450 x 60 mm	2GX13
T16-R 22 + 40 W mit EVG	<b>45.112.62.53-18</b>	450 x 450 x 60 mm	2GX13

#### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Sonderfarbe, KL 35	<b>35.0090</b>
Sonderfarbe, KL 45	<b>45.0090</b>



## KL 35 / KL 45

### Kombinationsleuchte mit runder Abdeckung




Kombinationsleuchte für T16-R Lampen mit EVG. Leuchtengehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet. Abdeckung aus rundem opalem Glas mit Applikation aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Max. Gewicht: 3,8 kg

Ausführung	RAL 9006 struktur	Länge x Breite x Höhe	Fassung
T16-R 22 W mit EVG	<b>35.121.22.53-18</b>	350 x 350 x 60 mm	2GX13
T16-R 40 W mit EVG	<b>45.121.40.53-18</b>	450 x 450 x 60 mm	2GX13
T16-R 55 W mit EVG	<b>45.121.55.53-18</b>	450 x 450 x 60 mm	2GX13
T16-R 22 + 40 W mit EVG	<b>45.122.62.53-18</b>	450 x 450 x 60 mm	2GX13

#### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Sonderfarbe, KL 35	<b>35.0090</b>
Sonderfarbe, KL 45	<b>45.0090</b>



## KL 35 / KL 45

Kombinationsleuchte mit quadratischer Abdeckung




Kombinationsleuchte für T16-R Lampen mit EVG. Leuchtengehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet. Abdeckung aus quadratischem opalem Glas mit Applikation aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Max. Gewicht: 3,8 kg

Ausführung	RAL 9006 struktur	Länge x Breite x Höhe	Fassung
T16-R 22 W mit EVG	<b>35.011.22.53-18</b>	350 x 350 x 60 mm	2GX13
T16-R 40 W mit EVG	<b>45.011.40.53-18</b>	450 x 450 x 60 mm	2GX13
T16-R 55 W mit EVG	<b>45.011.55.53-18</b>	450 x 450 x 60 mm	2GX13
T16-R 22 + 40 W mit EVG	<b>45.012.62.53-18</b>	450 x 450 x 60 mm	2GX13

### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Sonderfarbe, KL 35	<b>35.0090</b>
Sonderfarbe, KL 45	<b>45.0090</b>



## KL 35 / KL 45

Kombinationsleuchte mit quadratischer Abdeckung



Kombinationsleuchte für T16-R Lampen mit EVG. Leuchtengehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet. Abdeckung aus quadratischem opalem Glas mit mittiger Applikation aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Max. Gewicht: 3,8 kg

Ausführung	RAL 9006 struktur	Länge x Breite x Höhe	Fassung
T16-R 22 W mit EVG	<b>35.021.22.53-18</b>	350 x 350 x 60 mm	2GX13
T16-R 40 W mit EVG	<b>45.021.40.53-18</b>	450 x 450 x 60 mm	2GX13
T16-R 55 W mit EVG	<b>45.021.55.53-18</b>	450 x 450 x 60 mm	2GX13
T16-R 22 + 40 W mit EVG	<b>45.022.62.53-18</b>	450 x 450 x 60 mm	2GX13

### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Sonderfarbe, KL 35	<b>35.0090</b>
Sonderfarbe, KL 45	<b>45.0090</b>

