



## SL 790

### Einbauleuchte für T16 Lampen

- Leuchtgehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Kopfstücke aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9016 struktur
- Opalweißer PMMA Diffuser
- Lichtoptik optional auch in Polycarbonat erhältlich
- Notlichtversion
- Wand- und Deckeneinbau möglich
- Auch als Lichtbandanordnung erhältlich

# SL 790



## Einbauleuchte mit opalweißem PMMA Diffuser

Einbauleuchte mit opalweißem PMMA Diffuser für T16 Lampen. Leuchtgehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Kopfstücke aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9016 struktur. Max. Gewicht: 7 kg



### Ausführung RAL 9016 struktur

Ausführung	EVG	EVG digital dimmbar (DALI)	Länge x Breite x Höhe	Deckenausschnitt	Einbautiefe	Fassung
T16 1 x 14 / 24 W	<b>790.591.24.3-10</b>	<b>790.591.24.6-10</b>	620 x 117 x 90 mm	607 x 106 mm	115 mm	G5
T16 1 x 21 / 39 W	<b>790.591.39.3-10</b>	<b>790.591.39.6-10</b>	920 x 117 x 90 mm	907 x 106 mm	115 mm	G5
T16 1 x 28 / 54 W	<b>790.591.54.3-10</b>	<b>790.591.54.6-10</b>	1220 x 117 x 90 mm	1207 x 106 mm	115 mm	G5
T16 1 x 35 / 49 / 80 W	<b>790.591.80.3-10</b>	<b>790.591.80.6-10</b>	1520 x 117 x 90 mm	1507 x 106 mm	115 mm	G5
T16 2 x 28 W	<b>790.592.28.3-10</b>	<b>790.592.28.6-10</b>	1220 x 117 x 90 mm	1207 x 106 mm	115 mm	G5
T16 2 x 35 W	<b>790.592.35.3-10</b>	<b>790.592.35.6-10</b>	1520 x 117 x 90 mm	1507 x 106 mm	115 mm	G5



**T16 1 x 54 W**  
 UGR 19,1 / 19,6  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 90°  
 Wirkungsgrad 57%

### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Notlichtbausatz 1h	<b>790.0901</b>
Notlichtbausatz 3h	<b>790.0900</b>