

Lichtvorsätze

für Hallenpendelleuchten



Konische Linse

- Streuung des Direktlichtanteils für gleichmäßige Ausleuchtung
- mit Befestigungselement zur werkzeuglosen Montage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
PL 912	912.9000	316 x 3 mm	0.30 kg
PL 916	916.9000	416 x 3 mm	0.50 kg
PL 922	922.9000	516 x 3 mm	0.90 kg



1 dekorativer Metallring

- Metallring, pulverbeschichtet in RAL 9006 struktur
- mit 3 Bügeln am Gehäuse befestigt

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
PL 912	912.9010	420 x 15 mm	0.65 kg



3 dekorative Metallringe

- 3 Metallringe, pulverbeschichtet in RAL 9006 struktur
- mit 3 Bügeln am Gehäuse befestigt

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
PL 912	912.9030	420 x 15 mm	1.50 kg



1 dekorativer Metallring mit mattierter ESG-Schutzscheibe

- Diffuser Direktlichtanteil für homogene Ausleuchtung
- Metallring, pulverbeschichtet in RAL 9006 struktur
- ESG-Glasscheibe in Metallring eingepasst
- mit 3 Bügeln am Gehäuse befestigt

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
PL 912	912.9011	420 x 15 mm	1.30 kg